

YTELSESERKLÆRING NR. 0001 CPR 2013.14.11

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Lett tilslag i ubunden bruk, laget av resirkulert glass |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Grovt tilslag 10/60 mm |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Lett tilslag for bruk i vei, bane og byggkonstruksjoner. |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Glasopor AS, Haslevangen 14, 0579 Oslo |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse. | System 2+. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 13055-2 : 2004
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Espen Sandsdalen, fungerende daglig leder

(navn og stilling)

Oslo, 29 oktober 2018

Sted og utstedelsesdato


Underskrift
Glasopor

www.glasopor.no

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13055-2: 2004**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Løs bulk densitet	180 kg/m ³
Tilslagsstørrelse	d/D=10/60
Kornform for grovt tilslag	Kubiske korn i forskjellig størrelse
Korndensitet	380 kg/m ³
Varmekonduktivitet W/mK (tørr)	0,097
Motstand mot frysing/tining for grovt tilslag	0,3% etter 300 fryse/tine sykluser
Kapillær stighøyde	170 mm
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing (ved 20% kompresjon)	0,77 MPa (N/mm ²)
Motstand mot polering/slitasje	Ikke bestemt
Volumstabilitet	Ikke bestemt