

Varedeklarasjon

Varedeklarasjon 2024-09-25, Glasopor skumglass 10-20+
Produsent: Glasopor AS
NS-EN 13055
Lett tilslag i bunden og ubunden bruk, fremstilt av resirkulert glass
Avvik fra deklarte verdier $\pm 15\%$

Beskrivelse	Spesifikasjon
Fraksjon	10-20+ mm Overfraksjon 8-12% Overfraksjon brister i mindre biter ved håndtering og komprimering
Vannabsorpsjon – 24 timer neddykket (NS-EN 1097-6,C)	18-25% økt vekt
Tilsynelatende Partikkeldensitet (g/cm³) (NS-EN 1097-6)	0,611
Ovnstørket Partikkeldensitet (g/cm³) (NS-EN 1097-6)	0,436
Tørr komprimert densitet (komprimeringsfaktor 1,15-1,2)	< 265 kg/m ³
Løs bulkdensitet (NS-EN 1097-3)	225 kg/m ³
Motstand mot knusing, MPa (ved 20% kompresjon) (NS-EN 13055, C)	1,1
Fryse- / tinemotstand (NS-EN 1367-7)	0,2 %
Varmekonduktivitet W/mK (NS-EN 12664-1)	0,1079
Kapillær stige høyde (NS-EN 1097-10)	280mm
Rasvinkel	43 grader
Helse og miljøpåvirkning	Ingen kjente skadelige bestanddeler